C3600n

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Klein und unglaublich vielseitig. Genau das Richtige für kleine Arbeitsgruppen.

ALL INCLUSIVE 3 JAHRE VOR-ORT GARANTIE
Next Day-Service:
• inkl. Arbeitszeit
• inkl. An-/Abfahrt
• inkl. Ersatzteile

Der schnelle und preisgünstige Desktop-Farbdrucker für jeden Arbeitsplatz oder kleinere Arbeitsgruppen.

Der C3600n hat eine der kleinsten Standflächen seiner Klasse und bietet eine große Vielseitigkeit bei der Bewältigung aller im Büro anfallenden Druckaufgaben. Neben seiner Kompaktheit zeichnen Ihn zusätzlich noch Schnelligkeit, preisgünstiges und hochwertiges Farbdrucken aus.

Dieses neueste Modell unserer C3000-Reihe basiert auf unserer preisgekrönten robusten LED-Single-Pass-Drucktechnologie ausgestattet mit Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen, die man üblicherweise nur in größeren und weitaus teureren Geräten erwartet.

Beeindruckende Druckleistung

Eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Farbseiten pro Minute (20 Seiten pro Minute in Schwarzweiß) und Ausgabe der ersten Seite nach bereits 12 Sekunden sind Leistungsmerkmale die effizientes arbeiten ermöglichen und Wartezeiten erheblich reduzieren.

Unnachahmliches, platzsparendes Design

Mit seinem kompakten Design und seinem leicht zugänglichen Ausgabefach ist der C3600n die optimale Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Das LCD-Display an der Front liefert klare, leicht verständliche Statusinformationen, wie z.B. einer permanenten Anzeige aller Tonerfüllstände.

Vielseitigkeit die beeindruckt

Seine hervorragende Medienflexibilität, wie z.B. das erstellen von Visitenkarten, Etiketten, CD-Labes, wasserfeste Materialien für Außenwerbung oder das bedrucken von Banner bis zu 1,2 m Länge, beeindruckt jeden Anwender. Inhouse Werbematerialien erstellen, einfach und schnell mit dem OKI C3600n. Ausgestattet mit PCL und PostScript unterstreicht seine Vielseitigkeit in Richtung Betriebssystem Unterstützung. Selbst moderne Warenwirtschaftssysteme wie z.B. SAP werden optimal, durch 8 Barcodes mit eigener Checksummen-Generierung, perfekt unterstützt.

Zuverlässigkeit serienmäßig

Wenn ein Drucker über weniger bewegliche Teile verfügt, gibt es auch weniger Fehlerquellen. Deshalb war OKI Printing Solutions Vorreiter bei der Verwendung der zuverlässigen und präzisen LED-Belichtungstechnologie, und wir verwenden sie auch weiterhin in allen unseren Farbdruckern. Verbunden mit der Single-Pass-Drucktechnologie sind sie genau auf die Bedürfnisse einer kleinen, aber beschäftigten Arbeitsgruppe zugeschnitten.

Leistungsfähige Produktivitätssoftware

Der C3600n bietet eine ganze Palette nützlicher Produktivitäts- und Kreativsoftware, weshalb er optimal in das Büroumfeld passt:

- Print Control – diese Verbrauchs- und Zugangsüberwachung ermöglicht präzisere Kostenkontrolle.
- PrintSuperVision – browserbasiert werden alle Ihre Netzwerkdrucker überwacht und verwaltet, unabhängig von Fabrikat oder Model.
- Template Manager 3.0 – bietet Vorlagen, die zur Erstellung unterschiedlichster Büro- und Werbedokumente schnell und einfach bearbeitet werden können.
- Color Correct – zur Feinabstimmung der Standard Office-Farbpalette oder genereller Veränderung von Farb-, Kontrast- und Helligkeitswerten.
- Color Swatch – ermöglicht die exakte Reproduktion von Sonderfarben z.B. in Firmenlogos.

DIE MERKMALE DES C3600n IM ÜBERBLICK

	C3600n
Druckgeschwindigkeit Farbe	16 Seiten A4 pro Minute
Druckgeschwindigkeit S/W	20 Seiten A4 pro Minute
Papierformate	A4, A5, A6, Banner
Fassungsvermögen	250 Blatt, 80 g/m²
Abmessungen	290 x 376 x 479 mm
Duplexdruck	Manuell (nur Windows)
Prozessorgeschwindigkeit	400 MHz
Standard Speicher	128 MB RAM
Druckersprachen	PCL und Postscript

PCgo 10/08 gut
PCtipp 8/08: sehr gut
HD High Definition Color
C3000 Series

Der C3600n Farb- und Monodrucker

		C3600n
Artikelnummer		44004604
Druckgeschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	16 Seiten pro Minute/Farbe, 20 Seiten pro Minute/Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	10 Sekunden Schwarzweiß, 12 Sekunden Farbe
	Aufwärmzeit	Bis zu 80 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 40 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
	Prozessorgeschwindigkeit	400 MHz
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technology, 1.200 x 600 dpi
	Funktionen	Automatischer Farbabgleich, Fotomodus über Treiber (außer Mac und PostScript Treiber)
Schriften	Druckerschriften	87 skalierbare PCL-Fonts und 80 PostScript-Fonts; PCL Bitmap-Fonts. OCR-A/B; USPS ZIP Barcode
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Clone). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
	Netzwerkfähigkeit	Hi-Speed USB und 10/100-TX Ethernet
	OS-Kompatibilität[1]	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 für x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher
	Barcode-Unterstützung	Barcode mit Checksummen-Generierung
Utility-Suite		Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager 3.0 (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), Web Print (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, Storage Device Manager (nur Windows), Gamma Utility
Speicher	Standard RAM	128 MB
	Maximaler RAM	640 MB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	250 Blatt, 80 g/m², Papierformate: A4, A5, B5, A6
	Fassungsvermögen des Universaleinzugs	1 Blatt; Papierformate: A4, A5, B5, A6, Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.220 mm Länge einschließlich Banner[2])
	Mediengewicht Standard-Papierfach	64 – 120 g/m²
	Mediengewicht Universaleinzug	75 – 203 g/m²
	Duplexdruck	Manuell (nur Windows)
	Duplex-Papierformate	Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5; unterstützte benutzerdefinierte Formate: Breite 148 – 215,9 mm, Länge 210 – 355,6 mm
	Duplex-Papiergewichte	75 – 105 g/m²
	Papierausgabe	150 Blatt face-down, 1 Blatt face-up, 80 g/m²
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)
	Lagerung	-10 °C – 43 °C, 10% bis 90% RF
Energiedaten	Stromversorgung	220 – 240 V, 50/60 Hz ± 2 Hz
	Leistungsaufnahme	ca. 400 W, max. 980 W, Stand-by 100 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 14 W
Geräuschpegel		Betrieb: bis zu 51,0 dB(A), Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)		290 mm x 372 mm (äußerster Punkt 376 mm) x 478 mm (äußerster Punkt 479 mm)
Gewicht[3]		ca. 21 kg
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	35.000 Seiten/Monat
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	500 – 2.000 Seiten/Monat
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Zubehör	Speicher	o 256 MB (01182901) oder 512 MB (01182902)
	Unterschrank	o (09624208)

o Optional (Artikelnummer)
[1] Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions.
[2] Installation von optionalem Speicher wird empfohlen, um die vollständigen Bannerdruck-Funktionen nutzen zu können.
[3] Enthält alle Verbrauchsmaterialien.

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummer
Toner (schwarz)	1.500 2.500	43459436 43459332
Toner (Farbe)	1.500 2.500	Cyan: 43459435 / Magenta: 43459434 / Gelb: 43459433 Cyan: 43459331 / Magenta: 43459330 / Gelb: 43459329
Bildtrommel	15.000	Schwarz: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Gelb: 43460205
Transportband	50.000	43378002
Fixiereinheit	50.000	43377003

***Alle Toner:** A4-Seiten bei 5% Farbdeckung; mit der Erstausstattung des Druckers können 500 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden;
alle Bildtrommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten; **Transportband:** bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

OKI Systems (Deutschland) GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel.: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**
Fax: +49 (0)2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI Systems (Österreich)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236/677 110
Fax: +43 (0)2236/677 110-999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

OKI Systems (Schweiz)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel.: +41 (0)61/827 94 94
Fax: +41 (0)61/827 94 90
www.okiprintingsolutions.ch
info@oki.ch

Farbdrucker | Monodrucker | MFP | Faxgeräte | Nadeldrucker | POS

High Definition Color

OKI PRINTING SOLUTIONS

© 2009 Oki Europe Ltd. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. V1.2 T107/2009. Art.-Nr.: 09634000. **14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute.